



POZNÁMKA

-SH= spodná hrana prvku (dosky, prekladu, venca)
-HH= horná hrana prvku (dosky, prekladu, venca)

MEGJEGYZÉS

-SH= az elem alsó széle (lemez, áthidaló, koszorú)
-HH= az elem felső széle (lemez, áthidaló, koszorú)

LEGENDA

ST??? Železobetonová stena
P??? Železobetonový preklad
R??? Železobetonové rameno
D??? Železobetonová doska

LEGENDA

ST??? Vasbeton fal
P??? Vasbeton áthidaló
R??? Vasbeton kar
D??? Vasbeton földem

Pracovná škára (munkahézag - betonozás megszakítása)

Betón stropnej dosky a nosných stien

Mennyezeti földem és a tartófalak betonja

Betón STN EN 206-1 - C25/30 - XC1(SK) - CI 0,4

Betonárska výstuž (betonacél) : 10 505(R)

Ocel (acél) : S235JR

Krytie výstuže: tb= 25 mm (na vonkajšiu výstuž stien)

Betonacél takarása: tb= 25 mm (külső fal vasazása)

Krytie výstuže: tb= 20 mm (na strmeňovú výstuž prekladov)

Betonacél takarása: tb= 20 mm (áthidalók kengyeles vasazása)

Krytie výstuže: tb= 20 mm (na vonkajšiu výstuž dosky)

Betonacél takarása: tb= 20 mm (a földem külső vasazása)

-Prierazy treba upresniť podľa výkresov jednotlivých inštalácií

-A keresztmetszeteket az egyes beépítések rajzai alapján kell megadni

-Výstužné prúty treba v mieste otvoru posunúť príp. prerušiť

-A betonacél elemeket a nyílásoknál el kell tolni ill. megszakítani

-Na výkresoch statiky je zakreslená tepelná izolácia, ktorá je vložená do debnenia

-A szerkezeti rajzokra van rárajzolva a hőszigetelés, amelyet a zsaluzatba helyeznek

-Tepelná izolácia dodatočného zateplenia nie je vo výkresoch statiky značená!!!

-A kiegészítő szigetelés hőszigetelése nincs jelölve a szerkezeti rajzokon!!!

-Hrúbka tepelnoizolačných materiálov je prebratá z projektu architektúry (projektant statiky nezodpovedá za zvolené hrúbky)

-A hőszigetelő anyagok vastagsága az építészeti projektből származik (a választott vastagságokért a szerkezettervező nem vállal felelősséget)

-Pri murovaní treba dodržiavať predpisy príslušného murovacieho systému

-Építésnél be kell tartani a vonatkozó falazati rendszer előírásait

-Jednotlivé rozmery treba zmerať na stavbe, nakoľko sa jedná o zásah do existujúcej konštrukcie

-Az egyedi méreteket az építkezésen kell lemérni, mivel ez beavatkozás a meglévő szerkezetbe

Názov akcie : Akció neve : Árész Premonstrátskeho kláštoru - Šahy		Pálkovács s.r.o. Kamenica nad Hronom 95 943 65 Kamenica nad Hronom mobil: +421 908 750 877 e-mail: palkovacs@slovanet.sk	
Ipólyszági Premontrei Kolostor Épületegyüttes			
Objekt č.: SO-01 - Szépa SO-02 - Prístavba reštaurácie			
Épületszám: SO-01 - Maglár SO-02 - Étterem hozzáépítése			
Investor Beruházó	Manevis SK s.r.o., Dunajská Streda		
Miesto stavby Helyszín	Šahy, c.p. 1682/1, 6, 1684/1, 2 Ipólyszág, hrsz. 1682/1, 6, 1684/1, 2		
Vypracoval Készítette	Ing. Alexander Pálkovács		
Zodpovedný projektant Felelős tervező	Ing. Alexander Pálkovács		
Obsah výkresu: Rajz neve:	Výkres rozmiestnenia ťahadla BRUTT SAVER BRUTT SAVER vonórúd elrendezésének rajza		
Formát	10 x A4		
Dátum	05 / 2022		
Účel	RPD		
Tervezszakasz	Kiviteli terv		
Mierka Lépték	1 : 50		
Číslo výkresu Rajzaszám	203		

Číslo kópie
Példányszám